
 <p>BOJAR Sp. z o.o. 19-300 Ełk, Buczki 27</p>	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	
www.bojar.com.pl	nr PR - 6658	Rok wprowadzenia 07

1. Kod produktu	33.1TM/CH14AR/6/CH16AR/44.1SR TM C.SZARA		
2. Opis produktu	VSG 33.1 TM\RAMKA CHROM-UL 14 CS\AR\FLOAT 6 MM\RAMKA CHROM-UL 16 CS\AR\VSG 44.1 SR TM*		
3. Zastosowanie	Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011		
4. Producent	BOJAR Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Buczki 27		
5. Przedstawiciel	Artur Stankiewicz		
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	3		
7. Norma	EN 1279-5, Załącznik ZA		
8. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki ds oceny technicznej	N/A		
9. Deklarowane właściwości użytkowe	Jednostka	Norma	Wartość
<i>Bezpieczeństwo w przypadku pożaru</i>			
Odporność ogniowa	-	EN 13501-2	NPD
Reakcja na ogień	-	EN 13501-1	NPD
Odporność na ogień zewnętrzny	-	EN 13501-5	NPD
<i>Bezpieczeństwo użytkowania</i>			
Odporność na pociski	-	EN 1063	NPD
Odporność na wybuch	-	EN 13541	NPD
Odporność na włamanie	-	EN 356	NPD/NPD/P1A
Odporność na uderzenie wahadłem	-	EN 12600	2B2/NPD/1B1
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur	[K]	EN 572	NPD/NPD/NPD
Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie trwałe i dodatkowe	[mm]	pr EN 13474	6/6/8
<i>Ochrona przed hałasem</i>			
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych $R_w (C, C_{tr})$	[dB]	EN 12758	44 (-2; -7)
<i>Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła</i>			
Właściwości termiczne U	[W/m ² K]	EN 673	0,6
Właściwości radiometryczne			
światłne $\tau_v/\rho_v (zew.)$	[%]	EN 410	72/15
słoneczne $\tau_e/\rho_e (zew.)$			42/27
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g	[%]	EN 410	50
<p>Właściwość użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością wg punktu 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4</p>			
W imieniu producenta podpisał: Artur Stankiewicz – Pełnomocnik ZKP Buczki, 20.05.2015			

NPD – właściwość użytkowa nie oznaczona

TM – szkło termoizolacyjne

VSG - szkło laminowane

SR - szkło laminowane z folią akustyczną

* – uwzględnia wszystkie rodzaje ramek dystansowych