




| | | |
|---|---|---|
|  | DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DECLARATION OF PERFORMANCE |  |
| www.bojar.com.pl | nr PR – 6859 | Rok wprowadzenia/ Year of issue 07 |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------|------------------------|
| 1. Kod produktu/Code | 33.2M/14AR/33.2TM | | | |
| 2. Opis produktu/Product description | VSG 33.2 MAT\RAMKA AL 14\AR\VSG 33.2 TM * | | | |
| 3. Zastosowanie/Purpose | Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 Insulating glass unit, intended to be used in buildings and construction works | | | |
| 4. Producent/Producer | BOJAR Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Buczki 27, Poland | | | |
| 5. Przedstawiciel/Authorized representative | Artur Stankiewicz | | | |
| 6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ The system of assessment and verification of constancy of performance | 3 | | | |
| 7. Norma/The standard product | EN 1279-5, Załącznik ZA | | | |
| 8. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki ds oceny technicznej/ Name and number of the technical assessmant | N/A | | | |
| 9. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance | | | | |
| Właściwości / Characteristics | Symbol | Jednostka /Unit of meas. | Norma /Standard | Wartość/ Value |
| Odporność ogniowa / Resistance of fire | | - | EN 13501-2 | NPD |
| Reakcja na ogień / Reaction to fire | | - | EN 13501-1 | NPD |
| Odporność na ogień zewnętrzny External fire Preformance | | - | EN 13501-5 | NPD |
| Odporność na pociski/ Bullet resisstance | | - | EN 1063 | NPD |
| Odporność na wybuch / Explosion resistance | | - | EN 13541 | NPD |
| Odporność na włamanie / Burgalar resistance | | - | EN 356 | P2A / P2A |
| Odporność na uderzenie wahadłem / Pendulum body impact resistance | | - | EN 12600 | 1(B)1 / 1(B)1 |
| Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur / Resistance to sudden temperature change and temperature differentials | | [K] | EN 572 | 40/40 |
| Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie trwałe i przyłożone / Resistance to wind, snow, permanent or imposed load | | [mm] | pr EN 13474 | 6/6 |
| Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych / Direct airborne sound reduction | R _w (C, C _{tr}) | [dB] | EN 12758 | NPD |
| Właściwości termiczne / Thermal properties - Thermal transmittance factor | U _g | [W/m ² K] | EN 673 | 1,1 |
| Właściwości radiometryczne/Thermal properties światłne: Light transmittance/Light reflectance factor słoneczne: Solar direct traransmittance factor/ reflectance factor | T _v /ρ _v (zew.) T _e /ρ _e (zew.) | [%] | EN 410 | NPD / NPD NPD / NPD |
| Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego / Total solar energy transmittance factor | g | [%] | EN 410 | NPD |
| <p>Właściwość użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością wg punktu 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4</p> | | | | |
| W imieniu producenta podpisał: Artur Stankiewicz – Pełnomocnik ZKP/Quality Manager Buczki, 01.07.2013 | |  | | |

NPD – właściwość użytkowa nie oznaczona/ No performance determined,

* – uwzględnia wszystkie rodzaje ramek dystansowych/include all types of spacerbar used