

 <p>BOJAR Sp. z o.o. 19-300 Ełk, Buczki 27</p>	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	
www.bojar.com.pl	nr PR - 2431	Rok wprowadzenia 07

1. Kod produktu	44.2TM/12A/4/12A/4TM		
2. Opis produktu	VSG 44.2 TM\RAMKA AL 12\AR\FLOAT 4 MM\RAMKA AL 12\AR\LOW-E 4 MM *		
3. Zastosowanie	Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011		
4. Producent	BOJAR Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Buczki 27		
5. Przedstawiciel	Artur Stankiewicz		
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	3		
7. Norma	EN 1279-5, Załącznik ZA		
8. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki ds oceny technicznej	N/A		
9. Deklarowane właściwości użytkowe	Jednostka	Norma	Wartość
<i>Bezpieczeństwo w przypadku pożaru</i>			
Odporność ogniowa	-	EN 13501-2	NPD/NPD/NPD
Reakcja na ogień	-	EN 13501-1	NPD/NPD/NPD
Odporność na ogień zewnętrzny	-	EN 13501-5	NPD/NPD/NPD
<i>Bezpieczeństwo użytkowania</i>			
Odporność na pociski	-	EN 1063	NPD/NPD/NPD
Odporność na wybuch	-	EN 13541	NPD/NPD/NPD
Odporność na włamanie	-	EN 356	P2A/NPD/NPD
Odporność na uderzenie wahadłem	-	EN 12600	1B1/NPD/NPD
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur	[K]	EN 572	40/40/40
Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie trwale i dodatkowe	[mm]	pr EN 13474	8/4/4
<i>Ochrona przed hałasem</i>			
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych $R_w (C, C_{tr})$	[dB]	EN 12758	NPD
<i>Oszczędność energii i zatrzymywania ciepła</i>			
Właściwości termiczne U	[W/m ² K]	EN 673	0,7
Właściwości radiometryczne światłne T_v/ρ_v (zew.)	[%]	EN 410	70 / 15
słoneczne T_e/ρ_e (zew.)			40 / 25
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g	[%]	EN 410	46
<p>Właściwość użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością wg punktu 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4</p>			
W imieniu producenta podpisał: Artur Stankiewicz – Pełnomocnik ZKP Buczki, 01.07.2013	 <p>V-CE PREZES ZARZĄDU "BOJAR" Spółka z o.o. Ełk Artur Stankiewicz</p>		

NPD – właściwość użytkowa nie oznaczona

VSG – szkło laminowane

TM – szkło termoizolacyjne

* – uwzględnia wszystkie rodzaje ramek dystansowych