

	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DECLARATION OF PERFORMANCE	
www.bojar.com.pl	nr PR – 8400	Rok wprowadzenia/ Year of issue 07

1. Kod produktu/Code	4SB/16AR/4TM			
2. Opis produktu/Product description	4PIASK\RAMKA AL 16\AR\LOW-E 4 MM *			
3. Zastosowanie/Purpose	Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 Insulating glass unit, intended to be used in buildings and construction works			
4. Producent/Producer	BOJAR Sp. z o.o., 19-300 Elk, Buczki 27, Poland			
5. Przedstawiciel/Authorized representative	Artur Stankiewicz			
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ The system of assessment and verification of constancy of performance	3			
7. Norma/The standard product	EN 1279-5, Załącznik ZA			
8. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki ds oceny technicznej/ Name and number of the technical assessmant	N/A			
9. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance				
Właściwości / Characteristics	Symbol	Jednostka /Unit of meas.	Norma /Standard	Wartość/ Value
Odporność ogniowa / Resistance of fire		-	EN 13501-2	NPD
Reakcja na ogień / Reaction to fire		-	EN 13501-1	NPD
Odporność na ogień zewnętrzny External fire Preformance		-	EN 13501-5	NPD
Odporność na pociski/ Bullet resistance		-	EN 1063	NPD
Odporność na wybuch / Explosion resistance		-	EN 13541	NPD
Odporność na włamanie / Burgalar resistance		-	EN 356	NPD/NPD
Odporność na uderzenie wahadłem / Pendulum body impact resistance		-	EN 12600	NPD/NPD
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur / Resistance to sudden temperature change and temperature differntials		[K]	EN 572	40/40
Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie trwałe i przyłożone / Resistance to wind, snow, permanent or imposed load		[mm]	pr EN 13474	4/4
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych / Direct airborne sound reduction	R _w (C,C _{tr})	[dB]	EN 12758	NPD
Właściwości termiczne / Thermal properties - Thermal transmittance factor	U _g	[W/m2 K]	EN 673	1,1
Właściwości radiometryczne/Thermal properties światłne: Light transmittance/Light reflectance factor słoneczne: Solar direct traransmittance factor/ reflectance factor	T _v /ρ _v (zew.) T _e /ρ _e (zew.)	[%]	EN 410	NPD / NPD NPD / NPD
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego / Total solar energy transmittance factor	g	[%]	EN 410	NPD
Właściwość użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością wg punktu 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4				
W imieniu producenta podpisał: Artur Stankiewicz – Pełnomocnik ZKP/Quality Manager Buczki, 01.07.2013				

NPD – właściwość użytkowa nie oznaczona/ No performance determined,

* – uwzględnia wszystkie rodzaje ramek dystansowych/include all types of spacerbar used