

 BOJAR Sp. z o.o. 19-300 Elk, Buczki 27	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DECLARATION OF PERFORMANCE				
www.bojar.com.pl	nr PR – 12597	Rok wprowadzenia/ Year of issue 07			
1. Kod produktu/Code	6 ESG/16AR/44.2TM1				
2. Opis produktu/Product description	FLOAT 6 MM HART\RAMKA AL 16\AR\VSG 44.2 STM 1.0*				
3. Zastosowanie/Purpose	Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 Insulating glass unit, intended to be used in buildings and construction works				
4. Producent/Producer	BOJAR Sp. z o.o., 19-300 Elk, Buczki 27, Poland				
5. Przedstawiciel/Authorized representative	Artur Stankiewicz				
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ The system of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)	3				
7. Norma/The standard product	EN 1279-5, Załącznik ZA				
8. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki ds. oceny technicznej/ Name and number of the technical assessment	N/A				
9. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance					
Właściwości / Characteristics	AVCP Systems	Symbol	Jednostka / Unit of meas.	Norma /Standard	Wartość/ Value
Odporność ogniowa / Resistance of fire	1	-	-	EN 13501-2	NPD
Reakcja na ogień / Reaction to fire	3,4	-	-	EN 13501-1	NPD
Odporność na ogień zewnętrzny External fire Performance	3,4	-	-	EN 13501-5	NPD
Odporność na pociski/ Bullet resistance	1	-	-	EN 1063	NPD
Odporność na wybuch / Explosion resistance	1	-	-	EN 13541	NPD
Odporność na włamanie / Burglar resistance	3	-	-	EN 356	NPD/P2A
Odporność na uderzenie wahadłem / Pendulum body impact resistance	3	-	-	EN 12600	1C1/1B1
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur / Resistance to sudden temperature change and temperature differentials	4	[K]	EN 572	200/40	
Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie trwałe i przyłożone / Resistance to wind, snow, permanent or imposed load	4	[mm]	pr EN 13474	6/8	
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych / Direct airborne sound reduction	3	R_w (C, C_{tr})	[dB]	EN 12758	39 (-2;-5)**
Właściwości termiczne / Thermal properties - Thermal transmittance factor	3	U_g	[W/m² K]	EN 673	1,0
Właściwości radiometryczne/Thermal properties światłne: Light transmittance/Light reflectance factor ----- słoneczne: Solar direct transmittance factor/reflectance factor	3	T_v (L_T) / ρ_v (L_R) (zew.) T_e (E_T) / ρ_e (E_R) (zew.)	[%]	EN 410	69 / 20 41 / 36
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego / Total solar energy transmittance factor	3	g	[%]	EN 410	52
Trwałość /Durability	3	-	-		zgodna / pass
Właściwość użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością wg punktu 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4					
W imieniu producenta podpisał:/ Signed for and behalf of the manufacturer by: Artur Stankiewicz – Pełnomocnik ZKP/Quality Manager Buczki, 04.10.2019		"BOJAR" Spółka z o.o. BUCZKI 27, 19-300 ELK tel./fax 87/ 610 91 17 REGON 790277474 NIP 848-13-92-695 <i>Artur Stankiewicz</i>			

NPD – właściwość użytkowa nie oznaczona/ No performance determined,

* – uwzględnia wszystkie rodzaje ramek dystansowych/include all types of spacerbar used

** – oszacowanie / estimation