

 BOJAR Sp. z o.o. 19-300 Elk, Buczki 27 www.bojar.com.pl	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	 Rok wprowadzenia 07
	nr PR - 4156	

1. Kod produktu	6 SOLAR SILVER GREY 32 ESG /16A/44.1 TM
2. Opis produktu	6M SOLAR SILVER G 32 HARTIRAMKA AL 16\AR\VSG 44.1 TM *
3. Zastosowanie	Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011
4. Producent	BOJAR Sp. z o.o., 19-300 Elk, Buczki 27
5. Przedstawiciel	Artur Stankiewicz
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	3
7. Norma	EN 1279-5, Załącznik ZA
8. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki ds oceny technicznej	N/A

9. Deklarowane właściwości użytkowe	Jednostka	Norma	Wartość
Bezpieczeństwo w przypadku pożaru			
Odporność ogniowa	-	EN 13501-2	NPD/NPD
Reakcja na ogień	-	EN 13501-1	A1/A1
Odporność na ogień zewnętrzny	-	EN 13501-5	NPD/NPD
Bezpieczeństwo użytkowania			
Odporność na pociski	-	EN 1063	NPD/NPD
Odporność na wybuch	-	EN 13541	NPD/NPD
Odporność na włamanie	-	EN 356	NPD/NPD
Odporność na uderzenie wahadłem	-	EN 12600	1C1/2B2
Odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur	[K]	EN 572	200/40
Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie trwałe i dodatkowe	[mm]	pr EN 13474	6/8
Ochrona przed hałasem			
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych $R_w (C, C_{tr})$	[dB]	EN 12758	NPD
Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła			
Właściwości termiczne U	[W/m ² K]	EN 673	1,1
Właściwości radiometryczne światłne $\tau_v / \rho_v (zew.)$ słoneczne $\tau_e / \rho_e (zew.)$	[%]	EN 410	28 / 22 17 / 21
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g	[%]	EN 410	23

Właściwość użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością wg punktu 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4

W imieniu producenta podpisał
Artur Stankiewicz – Pełnomocnik ZKP
Buczki, 01.07.2013

V-CE PREZES ZARZADU
"BOJAR" Spółka z o.o. Elk
Artur Stankiewicz

NPD – właściwość użytkowa nie oznaczona

ESG – szkło hartowane

VSG - szkło laminowane

TM – szkło termoizolacyjne

* – uwzględnia wszystkie rodzaje ramek dystansowych